

GIGASWITCH 9/20

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Blau/Gelb	4019588032552	0000/3255	743 g	448 g	17,5 x 3,5 x 15 cm	26,5 x 6 x 15,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Verstärkung im Sat-Bereich
- Schräglagen-vorkompensiert
- Für 2 Quattro-LNBs
- Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar
- Eingang für terrestrische Signale
- Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur 5 dB
- Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (-20 dB)
- Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (-20 dB)
- Alle Ausgänge sind DOCSIS-(Rückweg-)tauglich
- Entkopplung: 25 dB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 70 %

VERSTÄRKUNG

- Sat: -5 dB typisch
- Terrestrik: -20 dB
- Rückkanal: -20 dB

ENTKOPPLUNG

- Ausgänge: > 25 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: extern 15V/1,2A

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 5 ... 790 MHz
- Rückkanal: 5 ... 68 MHz

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 8
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 20
- Verteillänge: max. 70 m

LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/20, Steckernetzteil (15V/1,2A), Montageanleitung