



AV/PAL-TWIN-Modulator

Moduliert 2 AV-Signale in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588059863	0000/5986	300 g	300 g	8,5 x 16,5 x 47,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 0 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: 2x Analog AV-Eingang, PAL/NTSC/SECAM

Top-Ausstattung: Stereo-Ton

Top-Ausstattung: 2 benachbarte PAL Kanäle im Bereich von 48...860 MHz

Top-Ausstattung: Ausgangspegel 100 dBµV je Kanal

Top-Ausstattung: Programmierung über Web-Interface oder Handprogrammer

ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja Remote-Control

Video Cinch (in): 1

Audio-Eingang analog (RCA): Ja

RF-AUSGANGSUMSETZER

Harmonische Produkte: ≤ -50 dB typisch

Rauschen: ≤ 45 dBµV typisch

C/N: ≥ 45 dB typisch

Ausgangsfrequenz: 48 ... 860 MHz

Ausgangspegel: 100 dB je Kanal

RF-MODULATOR

Modulation: CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

AV/PAL TWIN Modulator, Frontblende, Rückblende, AV-Adapterkabel