



TECHNICORDER ISIO STC

HDTV-Digitalreceiver mit erweiterbarem Doppel-QuattroTuner, Festplatten-Slot, integriertem WLAN und ISIO-Internetfunktionalität

VPE Karton	interne Festplatte	VPE Palette	EAN	Farbe	Art.-Nr.
4	Einschubmöglichkeit und extern	85	4019588047303	schwarz eloxiert	0000/4730
4	Einschubmöglichkeit und extern	85	4019588147300	silber eloxiert	0001/4730
4	Einschubmöglichkeit und extern GB	85	4019588247307	peperonirot eloxiert	0002/4730
4	Einschubmöglichkeit und extern GB	85	4019588347304	brillantblau eloxiert	0003/4730
4	Einschubmöglichkeit und extern GB	85	4019588447301	ultraviolett eloxiert	0004/4730
4	Einschubmöglichkeit und extern GB	85	4019588547308	gold eloxiert	0005/4730

TOP-AUSSTATTUNG

- Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T
- Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-T/DVB-C oder 2x DVB-S)
- DVReady für Aufnahmen auf einschubfähige 2,5" Festplatte, USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi
- 2 CI+ Schnittstellen (z. B. kompatibel zu HD+ und Sky)
- Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App
- Integriertes WLAN / Bildschirmspiegelung via TechniCast
- Kompatibel zum TechniSat USB-Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 0000/3635) für drahtlose Audioausgabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: Einschubmöglichkeit und extern GB

BILD	ANSCHLÜSSE	BEDIENUNG/KOMFORT
Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	HDMI™ (out): 1	Sleeptimer: Ja
Standbild: Ja	SATA (intern): 1	Wecktimer: Ja
Zoom: Ja	Smartcard-Leser: Ja	
HD: Ja	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	
720p: Ja	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja	
576i: Ja	Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)	
SD: Ja	Scart: 1	
1080i: Ja	F-Buchse SAT (in): 2	
576p: Ja	SD-Kartenleser: Ja	
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	HOTELMODE	INTERNETFUNKTIONEN
Conax: Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	HbbTV/Red Button: Ja
CI+: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	HTML 5 Unterstützung: Ja
	Lautstärke verriegelbar: Ja	
	Menüverriegelung: Ja	
	Sperre Bedienfeld: Ja	
	Integrierte LED-Uhr: Ja	
	Startquelle auswählbar: Ja	
	Startprogramm auswählbar: Ja	
TUNER	TUNER - SAT	TUNER - KABEL
Tuner-Typ: Doppel-Quattro Tuner	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz	Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Sat (DVB-S2): 2	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Kabel (DVB-C): 2	DVB-S: QPSK	Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
Antenne (DVB-T): 2	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	DVB-S2: 8PSK-QPSK	
Eingangsimpedanz: 75 Ω	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud	
TECHNIROUTER ready: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH	
TECHNISELECT 12 ready: Ja		
TECHNISAT CONNECT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	TUNER - ANTENNE
SFI: Ja	AUTOINSTALL: Ja	Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
	ISIPRO Kabel: Ja	Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
		Demodulation: COFDM
		Übertragungsmodus: 2k/8k
		Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s
		Spannungsversorgung: 5 V

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264,

DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB,

WMV, XVID, AVI

Bild-Formate: BMP, JPEG

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 9.999

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 7,7 W

Energiewerte LED: < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

TECHNICORDER ISIO STC, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. Batterien, Schlitten für 2,5" SATA-Festplatte, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile TECHNICORDER ISIO STC



Referenzklasse / 4 von 5 Sternen

hifitest.de (05/2015)

Der beste Sat-Receiver
Alles Beste (01/2015)

Note: Sehr gut (95,8%)
SATVISION (01/2015)

Note 1,2 Referenzklasse
/ Preis-Leistung: sehr gut
SAT Empfang (2/2015)