TECHNICORDER ISIO STC

HDTV-Digitalreceiver mit erweiterbarem Doppel-QuattroTuner, Festplatten-Slot, integriertem WLAN und ISIO-Internetfunktionalität

interne Festplatte	EAN	Farbe	Art.-Nr.
Einschubmöglichkeit und extern	4019588047303	schwarz eloxiert	0000/4730
Einschubmöglichkeit und extern	4019588147300	silber eloxiert	0001/4730
Einschubmöglichkeit und extern GB	4019588247307	peperonirot eloxiert	0002/4730
Einschubmöglichkeit und extern GB	4019588347304	brillantblau eloxiert	0003/4730
Einschubmöglichkeit und extern GB	4019588447301	ultraviolett eloxiert	0004/4730
Einschubmöglichkeit und extern GB	4019588547308	gold eloxiert	0005/4730

TOP-AUSSTATTUNG

- Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T
- Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-T/DVB-C oder 2x DVB-S)
- DVRready für Aufnahmen auf einschubfähige 2,5" Festplatte, USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi
- 2 CI+ Schnittstellen (z. B. kompatibel zu HD+ und Sky)
- Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App
- Integriertes WLAN / Bildschirmspiegelung via TechniCast
- Kompatibel zum TechniSat USB-Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 0000/3635) für drahtlose Audioausgabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ARTIKELINFORMATIONEN

- interne Festplatte: Einschubmöglichkeit und extern GB

BILD

- Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- HD: Ja
- 720p: Ja
- 576i: Ja
- SD: Ja
- 1080i: Ja
- 576p: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- SATA (intern): 1
- Smartcard-Leser: Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)
- Scart: 1
- F-Buchse SAT (in): 2
- SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Sleeptimer: Ja
- Wecktimer: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI+: Ja

HOTELMODE

- Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja
- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- Lautstärke verriegelbar: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Sperre Bedienfeld: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Startquelle auswählbar: Ja
- Startprogramm auswählbar: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

- HbbTV/Red Button: Ja
- HTML 5 Unterstützung: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: Doppel-Quattro Tuner
- Sat (DVB-S2): 2
- Kabel (DVB-C): 2
- Antenne (DVB-T): 2
- Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- TECHNIROUTER ready: Ja
- TECHNISELECT 12 ready: Ja

TUNER - SAT

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
- DVB-S: QPSK
- Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
- DVB-S2: 8PSK-QPSK
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
- FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
- Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TECHNISAT CONNECT

- SFI: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja
- ISIPRO Kabel: Ja

TUNER - ANTENNE

- Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
- Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
- Demodulation: COFDM
- Übertragungsmodus: 2k/8k
- Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s
- Spannungsversorgung: 5 V

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
- Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
- Bild-Formate: BMP, JPEG
- Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Programmspeicher Gesamt: 9.999
- Regionalprogramm Auswahl: Ja
- Loopthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte Standby-Schnellstart: 7,7 W
- Energiewerte LED: < 0,25 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

TECHNICORDER ISIO STC, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. Batterien, Schlitten für 2,5"SATA-Festplatte, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile TECHNICORDER ISIO STC

Note: Sehr gut (95,8%)
SATVISION (01/2015)

Referenzklasse / 4 von 5 Sternen
hifitest.de (05/2015)

Note 1,2 Referenzklasse / Preis-Leistung: sehr gut
SAT Empfang (2/2015)

Der beste Sat-Receiver
Alles Beste (01/2015)