



TECHNICORDER ISIO STC

HDTV-Digitalreceiver mit erweiterbarem Doppel-QuattroTuner, Festplatten-Slot, integriertem WLAN und ISIO-Internetfunktionalität

| interne Festplatte | EAN | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Einschubmöglichkeit und extern | 4019588047303 | schwarz eloxiert | 0000/4730 |
| Einschubmöglichkeit und extern | 4019588147300 | silber eloxiert | 0001/4730 |
| Einschubmöglichkeit und extern GB | 4019588247307 | peperonirot eloxiert | 0002/4730 |
| Einschubmöglichkeit und extern GB | 4019588347304 | brillantblau eloxiert | 0003/4730 |
| Einschubmöglichkeit und extern GB | 4019588447301 | ultraviolett eloxiert | 0004/4730 |
| Einschubmöglichkeit und extern GB | 4019588547308 | gold eloxiert | 0005/4730 |

TOP-AUSSTATTUNG

Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T

Vorbereitet für optionale Tuner-Erweiterungs-Module (2x DVB-T/DVB-C oder 2x DVB-S)

DVRready für Aufnahmen auf ein Schubfähige 2,5" Festplatte, USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (z. B. kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

Integriertes WLAN / Bildschirm Spiegelung via TechniCast

Kompatibel zum TechniSat USB-Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 0000/3635) für drahtlose Audioausgabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: Einschubmöglichkeit und extern GB

| BILD |
|---|
| Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD) |
| Standbild: Ja |
| Zoom: Ja |
| HD: Ja |
| 720p: Ja |
| 576i: Ja |
| SD: Ja |
| 1080i: Ja |
| 576p: Ja |

| ANSCHLÜSSE |
|---|
| HDMI™ (out): 1 |
| SATA (intern): 1 |
| Smartcard-Leser: Ja |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja |
| Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links) |
| Scart: 1 |
| F-Buchse SAT (in): 2 |
| SD-Kartenleser: Ja |

| BEDIENUNG/KOMFORT |
|-------------------|
| Sleeptimer: Ja |
| Wecktimer: Ja |

| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME |
|-------------------------|
| Conax: Ja |
| CI+: Ja |

| HOTELMODE |
|---|
| Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja |
| Lautstärke verriegelbar: Ja |
| Menüverriegelung: Ja |
| Sperre Bedienfeld: Ja |
| Integrierte LED-Uhr: Ja |
| Startquelle auswählbar: Ja |
| Startprogramm auswählbar: Ja |

| INTERNETFUNKTIONEN |
|--------------------------|
| HbbTV/Red Button: Ja |
| HTML 5 Unterstützung: Ja |

| TUNER |
|---|
| Tuner-Typ: Doppel-Quattro Tuner |
| Sat (DVB-S2): 2 |
| Kabel (DVB-C): 2 |
| Antenne (DVB-T): 2 |
| Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) |
| Eingangsimpedanz: 75 Ω |
| TECHNIROUTER ready: Ja |
| TECHNISELECT 12 ready: Ja |

| TUNER - SAT |
|---|
| Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz |
| Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung) |
| DVB-S: QPSK |
| Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud |
| DVB-S2: 8PSK-QPSK |
| Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud |
| FEC: RS, LDPC, BCH |

| TUNER - KABEL |
|--|
| Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz |
| Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM |
| Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud |
| FEC: Reed-Solomon (204, 188) |

| TECHNISAT CONNECT |
|-------------------|
| SFI: Ja |

| TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
|---------------------------|
| AUTOINSTALL: Ja |
| ISIPRO Kabel: Ja |

| TUNER - ANTENNE |
|------------------------------------|
| Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz |
| Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz |
| Demodulation: COFDM |
| Übertragungsmodus: 2k/8k |
| Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s |
| Spannungsversorgung: 5 V |

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI

Bild-Formate: BMP, JPEG

Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 9.999

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Loophthrough: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 7,7 W

Energiewerte LED: < 0,25 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 12 W

LIEFERUMFANG

TECHNICORDER ISIO STC, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. Batterien, Schlitten für 2,5" SATA-Festplatte, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile TECHNICORDER ISIO STC



Note: Sehr gut (95,8%)
SATVISION (01/2015)



Note 1,2 Referenzklasse
/ Preis-Leistung: sehr gut
SAT Empfang (2/2015)



Der beste Sat-Receiver
Alles Beste (01/2015)



Referenzklasse / 4 von 5
Sternen
hifitest.de (05/2015)