



TECHNILAN M500

LAN-Aufsteckmodem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588036406	weiß	0000/3640	282 g	236 g	8 x 9,5 x 4 cm	8,2 x 9,7 x 4,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	ALLGEMEINE MERKMALE	ANSCHLÜSSE
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	Top-Ausstattung: 500 MBit/s Datenrate nach IEEE 1901 Standard	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C	Top-Ausstattung: Netzwerkanschluss RJ45	
	Top-Ausstattung: Anschluss für SAT, TV und Radio	
	Top-Ausstattung: Stromsparend durch Standby-Betrieb	
	Top-Ausstattung: Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose	
	Modulation: OFDM	
	Datenweg: Ethernet <-> Koaxkabel	
	Reichweite: min. 500 m über Koaxkabel	
ANSCHLUSS-TYP	AUSKOPPELDÄMPFUNG	SCHIRMUNGSMASS
Radio: IEC-Buchse	Radio: typ. 4 dB	0,15 - 470 MHz: ≥ 75 dB
TV: IEC-Stecker	TV: typ. 2 dB	470 - 2150 MHz: ≥ 65 dB
SAT: F-Buchse	SAT: typ. 4 dB	
STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung: Typ. 13 V DC	Energiewerte LED: 0,6 W typisch Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 2 W max.	TECHNILAN M500 Modem, Montageanleitung