

SlimFeed Universal-Quattro-LNB (40 mm für Multifeed-Schiene VARIO)

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang. Geeignet für die Verwendung mit dem TechniSat Vario-System (Multischalter erforderlich).

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588988804	weiß	0009/8880	240 g	200 g	4,5 x 8,5 x 14 cm	5,2 x 8 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Ulta low noise - Rauscharm
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 65 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz ± 3 MHz
- High-Band: 10,6 GHz ± 3 MHz
- Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14 V
- Horizontal: 16 - 19 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 4
Anschluss-Typ: F-Buchse
Verstärkung: 60 ... 64 dB
Impedanz: 75 Ω
Feedaufnahme: ø 40 mm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Rauschmaß: 0,1 dB typ.

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 11 ... 20 V
Stromverbrauch: 170 mA (Typ.)

LIEFERUMFANG
SlimFeed Universal-Quattro-LNB