



## SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB (40 mm für Multifeed-Schiene VARIO)

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang. Geeignet für die Verwendung mit dem TechniSat Vario-System.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588989801	0009/8980	240 g	200 g	4,5 x 8,5 x 14 cm	5,2 x 8 x 15 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

Wetterschutzgehäuse

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur: -40 ... 65 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 0,5 MHz

Temperaturdrift: ± 1 MHz

Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

Bandumschaltung: 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 4

Feedaufnahme: ø 40 mm

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75 Ω

Verstärkung: 60 ... 64 dB

#### **RAUSCHMASS**

Rauschmaß: 0,1 dB typ.

---

#### **STROMVERSORGUNG**

LNB-Spannungsversorgung: 11 ... 20 V

---

Stromverbrauch: 180 mA (Typ.)

---

#### **LIEFERUMFANG**

SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB

---