



TECHNISWITCH 5/8 G2

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 16 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588132597	blau/gelb	0001/3259	776 g	776 g
4019588032590	blau/gelb	0000/3259	350 g	350 g
4019588232594	blau/gelb	3222/3259	400 g	300 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 15V/1,2A

Nennspannung: 100 ... 250 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TechniSwitch 5/8 G2, Netzteil (nur bei 3234/3259), Bedienungsanleitung