



## Breitbandverstärker BBV 2150 Plus 2

Im Frequenzbereich von 40-2150 MHz optimal einsetzbar zur Verstärkung von kombinierten Signalen (Sat und Terrestrik)

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588131286	weiß	0001/3128	500 g	420 g	14 x 3,9 x 9,5 cm	13,1 x 4,7 x 20 cm

### TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 40 ... 2.150 MHz

Verstärkung: 5 ... 20 dB Tilt

Rauschmaß:  $\leq 4,5$  dB

Schirmungsmaß:  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Impedanz: 75  $\Omega$

Ausgangspegel: 100 dB $\mu$ V

Stromaufnahme: 100 mA

Spannungsversorgung: 230 VAC/50Hz

Anschluss-Typ: F-Buchse/F-Buchse

Rückflusdämpfung: 8 dB

### VERSTÄRKUNG

Sat: 20 dB (Schräglage)

Terrestrik: 5 dB

### LIEFERUMFANG

Breitbandverstärker BBV 2150 Plus 2,  
Bedienungsanleitung