



DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk (inkl. USB-Bluetooth Adapter und USB-WLAN Adapter)

interne Festplatte	Farbe	EAN	Art.-Nr.
extern	schwarz	4019588104563	0010/4756
extern	silber	4019588114562	0011/4756

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte: extern

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

576i: Ja

HD: Ja

SD: Ja

1080i: Ja

576p: Ja

720p: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Für Camping geeignet: Ja

Sleptimer: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung: Ja

HbbTV/Red Button: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax: Ja

CI+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 2

Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz: 75 Ω

TECHNISELECT 12 ready: Ja

TECHNIROUTER ready: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (rechts / links)

YUV (out):

Scart: 1 Mini SCART

Video Cinch (out):

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in): 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

SD-Kartenleser: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß:
Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom.
Anpassung)

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt: 10.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: extern DC 12V/3A

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart: 8,4 W

Energiewerte LED: < 0,37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Bluetooth Adapter, Teltronic ISIO TC USB-WLAN Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteile DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



KAUFTIPP
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)