



DIGIT ISIO STC

Smarter UHD/4K-Receiver mit dreifachem TwinTuner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588107571	schwarz	0100/4757	1,53 kg	934 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm
4019588117570	silber	0101/4757	1,53 kg	934 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

UHD/4K-Empfang und Verarbeitung (HDMI mit 4K 50/60p/ HDCP 2.2/H.265/HEVC)	3x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2)	DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)	ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV	Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
Integrierte WLAN-Konnektivität	Steuerung per CONNECT-App	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V
Horizontal: 18 V
Bandumschaltung: 22 kHz
Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)
Standbild: Ja
Zoom: Ja
UHD/4K Upscaling: Ja
SD: Ja
HD: Ja
UHD/4K: Ja
2160p: Ja
1080p: Ja
1080i: Ja
720p: Ja
576p: Ja
576i: Ja

TUNER - KABEL Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud FEC: Reed-Solomon (204, 188)	TECHNISAT CONNECT SFI: Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE TECHNIFAMILY: Ja AUTOINSTALL: Ja ISIPRO: Ja TECHNIMATIC: Ja SFI+: Ja ISIPRO Kabel: Ja ISI-Mode: Ja
WLAN WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)	TUNER - ANTENNE Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz Demodulation: COFDM Übertragungsmodus: 2k/8k Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s Spannungsversorgung: 5 V	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1 Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG Audio-Formate: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF
SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	STREAMING Live TV Streaming: Ja UPnP Client: Ja UPnP Server: Ja UPnP Renderer: Ja	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Netzteil: extern, DC 12 V / 3 A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE Energiewerte Standby-Schnellstart: 5 W Energiewerte LED: 0,45 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13,5 W	LIEFERUMFANG DIGIT ISIO STC, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte	