



Eurotech Quad-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
grau	4019588179806	0001/7980	180 g

TOP-AUSSTATTUNG

- F-Anschlüsse
- Feed-Ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 2 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH	EINGANGSFREQUENZBEREICH	GEEIGNET FÜR	
Low-Band: 950 ... 1.950 MHz	Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz	Anzahl Teilnehmer: 4	
High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz	High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz	Anzahl Orbitpositionen: 1	
TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Ausgänge: 4	Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.	LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 20 V	Eurotech Quad-LNB
Feedaufnahme: ø 40 mm	Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.	Stromverbrauch: 130 mA (Typ.)	
Verstärkung: 60 dB	Rauschmaß: 0,3 dB		
Anschluss-Typ: F-Buchse			
Impedanz: 75 Ω			