



Eurotech Quad-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang.

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
grau	4019588179806	0001/7980	180 g

TOP-AUSSTATTUNG

F-Anschlüsse

Feed- \varnothing 40 mm

Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: \pm 1 MHz

Temperaturdrift: \pm 2 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer: 4

Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 4

Feedaufnahme: \varnothing 40 mm

Verstärkung: 60 dB

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75 Ω

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: 0,3 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 20 V

Stromverbrauch: 130 mA (Typ.)

LIEFERUMFANG

Eurotech Quad-LNB
