

Eurotech Quad-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
4019588179806	grau	0001/7980	180 g

TOP-AUSSTATTUNG

- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %
- Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 2 MHz
- Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- Vertikal: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 20 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Teilnehmer: 4
- Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

- Ausgänge: 4
- Feedaufnahme: ø 40 mm
- Impedanz: 75 Ω
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Verstärkung: 60 dB

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Rauschmaß: 0,3 dB

STROMVERSORGUNG

- LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 20 V
- Stromverbrauch: 130 mA (Typ.)

LIEFERUMFANG
Eurotech Quad-LNB