



DIGIT S3 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047129	schwarz	0000/4712	1,03 kg	380 g	18 x 4,4 x 13 cm	26 x 8 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)
- Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO
- ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste
- Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall
- HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

BILD

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1.000

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Kindersicherung: Ja

Teletext: Ja

Programmspeicherplätze: 4.999

Sleeptimer: Ja

Schnellstart: Ja

Autostandby: Ja

Fernbedienung: Ja

Auswahl Regionalsender: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION	TUNER	TUNER - SAT
100Base-T: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat	Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
IPv4: Ja	Sat (DVB-S2): 1	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
TCP/IP: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	DVB-S: QPSK
	Satradio: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
	Internetradio: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
	Empfang von: HD-TV, SD-TV	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
	TECHNIROUTER ready: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	SONSTIGE FEATURES
TECHNIFAMILY: Ja	Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
ISIPRO: Ja	Video-Formate: MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF	Programmspeicher Gesamt: 4.999
ISI-Mode: Ja	Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	
SFI: Ja	Audio-Formate: WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3	
AUTOINSTALL: Ja		
STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung: 230 V	Energiewerte LED: 0,3 W	DIGIT S3 HD, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung
Frequenz: 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6,3 W	
Netzteil: extern DC 12 V / 2 A		