

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-24TN-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS Antenne und TechniSat UNYSAT-24TN-LNB

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
polarweiß	4019588788244	6785/8824	8,8 kg	5,2 kg
Schiefergrau	4019588385245	6385/8824	8,8 kg	5,2 kg
beige	4019588085244	6085/8824	8,8 kg	5,2 kg
gelb mit Smiley	4019588585249	6585/8824	8,8 kg	5,2 kg
Ziegelrot	4019588485242	6485/8824	8,8 kg	5,2 kg
Tannengrün	4019588285248	6285/8824	8,8 kg	5,2 kg

TOP-AUSSTATTUNG

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Bis 24 Teilnehmer an einem Kabel
- Teilnehmer 1-8 arbeitet mit EN50494 oder EN50607
- Ab Teilnehmer 9 wird nur mit EN50607 gearbeitet
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- Mit Antennen-Justage-Modus Transponder 85 mit 18V Steuerung
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,6 mm
- Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 1 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 1 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: max. 350 mA @13,5 V

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle: 24

Frequenz der Ausgangskanäle: 975, 1025, 1075, 1125, 1175, 1225, 1275, 1325, 1375, 1425, 1475, 1525, 1575, 1625, 1675, 1725, 1775, 1825, 1875, 1925, 1975, 2025 MHz

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2 dBk

Offsetwinkel: 21 °

Gewinn: 38,2 dBi @11,3GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, UNYSAT-24TN-LNB 0000/8824, Schrauben, Montageanleitung