TV-SAT VERSTÄRKER BBV 2400-R

Zum Verstärken von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231283	weiß	0002/3128	352 g	328 g	13 x 4 x 6,5 cm	14 x 5 x 9,7 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.400 MHz
- Rückkanal: 5 ... 65 MHz
- Terrestrik: 87 ... 862 MHz

TECHNISCHE DATEN

- Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Impedanz: 75 Ω
- Anschluss-Typ: F-Buchse/F-Buchse
- Rückflussdämpfung: ≤ 10 dB

VERSTÄRKUNG

- Rückkanal: -4 dB
- Sat: 18 ... 25 dB (vorentzerrt)
- Terrestrik: 14 ... 18 dB (vorentzerrt)

STROMVERSORGUNG

- Netzteil: intern
- Nennspannung: 230 V ~
- Frequenz: 50 ... 60 Hz
- Nennleistung: 4 W

LIEFERUMFANG

- TV-SAT VERSTÄRKER BBV 2400-R, Montageanleitung