



Heizkörperthermostat 2

Heizkörperthermostat zur Temperaturregung bei Heizkörpern in Warmwasserheizungsanlagen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095199	weiß	0000/9519	254 g	156 g	8,5 x 7 x 5,5 cm	10 x 14 x 6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Verwendung für Heizkörper in Warmwasserheizungsanlagen

Temperaturanzeige im Display

LED-Signalisierung für interaktive Bedienung

Echtzeitsteuerung (FLiRS)

Adapter für Danfoss Ventile

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

SENSORIK

Sensor-Typ: Programmierbarer, elektronischer Heizkörperthermostat

Regelbereich: 8 - 28 °C

SONSTIGE FEATURES

Batteriewechselanzeige: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 3 V

Batterietyp: 2 x 1,5 V Alkaline, AA, Klasse III

LIEFERUMFANG

Heizkörperthermostat 2, Adapter für Danfoss-Ventile (RA/RAV/RAVL), Schraube für Adapter, 2 Alkaline-Batterien AA, Bedienungsanleitung