

EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588742826	Ziegelrot	9742/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588752825	gelb mit Smiley	9752/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588297081	beige	9702/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588732827	Schiefergrau	9732/8882	9,6 kg	6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588772823	polarweiß	9772/8882	9,6 kg	6 kg		
4019588722828	Tannengrün	9722/8882			85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 - 1.950 MHz
High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz
High-Band: 11,7 - 12,75 GHz

LNB-STEUERUNG
Vertikal: 11,5 - 14,5 V
Horizontal: 16 - 19 V

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9,75 GHz ± 3MHz
High-Band: 10,6 GHz ± 3MHz

TECHNISCHE DATEN
F/D: 0,67
G/T: 17,2 dBk
Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz
Offsetwinkel: 21 °
Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

ALLGEMEINE MERKMALE
Material: Aluminium
Top-Ausstattung: Für 2 Teilnehmer
Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)
Top-Ausstattung: Optimal für Dachmontage
Materialstärke: 1,6 mm
Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG
DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-Twin-LNB im Wetterschutzgehäuse, 2x TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

Testurteile EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)