



Zwischenverstärker 17Z

Verstärker für vier Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032699	silber/gelb	0000/3269	500 g	300 g	5,8 x 4,5 x 21,2 cm	10,7 x 5,6 x 22,3 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 16

Terrestrische-Eingänge: 1

VERSTÄRKUNG

Sat: 7 ... 12 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik: 5 ... 10 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: typ. 180 mA @18V

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 17Z, Bedienungsanleitung