



EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588975880	Gelb mit Smiley	9708/8805	5,6 kg	9,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588977884	Polarweiß	9708/8807	9,2 kg	5,6 kg		
4019588973800	Schiefergrau	9708/8803	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588974883	Ziegelrot	9708/8804	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588970885	Beige	9708/8800	9,2 kg	5,6 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588972889	Tannengrün	9708/8802	9 kg	9 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band: 10,6 GHz ± 3MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 - 14,5 V

Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Aluminium

Top-Ausstattung: Für 1 Teilnehmer

Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung: Optimal für Dachmontage

Materialstärke: 1,6 mm

Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 - 11,7 GHz

High-Band: 11,7 - 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D: 0,67

G/T: 17,2 dBk

Gewinn: 38,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 21 °

Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-V/H-LNB im Wetterschutzgehäuse, 1x TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

Testurteile EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)