



## TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588353596	blau/gelb	3235/3259	600 g	300 g	17,2 x 11,2 x 3,3 cm	17,5 x 13,4 x 10,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

- Made in Germany - Professionelles Multischaltersystem zur Realisierung größerer Kabelnetze in Wohneinheiten, Wohnanlagen und Großobjekten
- Das Profisystem für Quattro LNB verfügt über 4 Sat-Eingänge, 1 Terrestrischen Eingang und 8 Ausgänge
- Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit Schräglagenentzerrung
- Achtung: Die Komponenten des TECHNISYSTEMS sind nicht kompatibel mit den TECHNISWITCH-Bauteilen

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB**

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

**ALLGEMEINE MERKMALE**

Top-Ausstattung: Zum Verteilen einer Satellitenposition

Top-Ausstattung: Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Top-Ausstattung: Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Top-Ausstattung: Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung: Keine Dämpfung im Sat-Bereich

**EMPFANGSBEREICH**

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

**ENTKOPPLUNG**

Ausgänge: > 35 dB

**TECHNISCHE DATEN**

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

**VERSTÄRKUNG**

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

Netzteil: extern DC 15V/1,2A

**LIEFERUMFANG**

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil (15V/1,5A), Bedienungsanleitung