



# TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588353596	blau/gelb	3235/3259	600 g	300 g	17,2 x 11,2 x 3,3 cm	17,5 x 13,4 x 10,5 cm

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

## ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Zum Verteilen einer Satellitenposition

Top-Ausstattung: Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Top-Ausstattung: Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Top-Ausstattung: Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung: Keine Dämpfung im Sat-Bereich

## EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

## ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 35 dB

## TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: max. 100 m

## VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

## STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

Netzteil: extern DC 15V/1,2A

## LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil (15V/1,5A), Bedienungsanleitung