

HDTV 40 Plus

40 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588345003	silber eloxiert	5340/0500	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345164	schwarz eloxiert	5340/0516	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345058	platin eloxiert	5340/0505	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588344006	silber	5340/0400	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344167	schwarz	5340/0416	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344051	platin	5340/0405	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm

TOP-AUSSTATTUNG

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV
- Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe
- 2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser
- Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

- Stromaufnahme: 400 mA
- Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V
- DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

AUDIO

- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja
- Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 3
- Common Interface (CI): 2
- Smartcard-Leser: Ja
- Subwoofer-Ausgang: Ja
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja
- Scart: 2
- S-Video: Ja
- Video Cinch (in): 1
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 2
- IEC (in): Ja
- RS-232:

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI: Ja

MASSE UND GEWICHT

- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 110 mm
- Geräte Höhe (ohne Fuß): 715 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 1.005 mm

BILD

- Größe (cm): 102 cm
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 3.000:1
- Bild im Bild (PIP): Ja
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Reaktionszeit: 8 ms
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Bild und Bild (PAP): Ja
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- 720p: Ja
- 1080i: Ja
- Typ: TFT-LCD "Full HD"
- SD: Ja
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- HD: Ja
- Größe (Zoll): 40

ARTIKELINFORMATIONEN

- interne Festplatte: 250 GB
- Optikmerkmale: Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Uhr: Ja

HOTELMODE

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja

Energiekarten-Funktion: Ja

USB-Cloning-Funktion: Ja

Multimediaanschlüsse: Ja

Menüverriegelung: Ja

Radiomodus: Ja

Programmplatzmischung: Ja

Multicode-Fernbedienung: Ja

Feuerfestes Gehäuse: Ja

UMWELT

Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Griechisch, Italienisch, Deutsch, Schwedisch, Ungarisch, Portugiesisch, Tschechisch, Englisch, Polnisch, Türkisch, Niederländisch, Spanisch, Russisch, Französisch

Programmspeicher Gesamt: 5.000

Regionalprogramm Auswahl: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 45 W

Energiewerte Software-Aktualisierung: 45 W

Energieklasse: D

Energiewerte Standby-Schnellstart: 36 W

Energiewerte LED: 0,55 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 169 W

jährl. Energieverbrauch: 247 kWh/annum

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

Netzschalter: Ja

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

TUNER

Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner

Sat (DVB-S2): 2

Kabel (DVB-C): 2

Antenne (DVB-T): 2

Analog: 2

Eingangsimpedanz: 75 Ω

Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready: Ja

TUNER - ANALOG

Normen Video: PAL, SECAM

Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz

TUNER - KABEL

Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM

FEC: Reed-Solomon

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

TUNER - SAT

DVB-S2: 8PSK - QPSK

FEC: Viterbi und Reed-Solomon

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S: QPSK

Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz

TUNER - ANTENNE

Spannungsversorgung: 0,05 V

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz

Bitrate: 4 ... 32 MBit/s

Übertragungsmodus: 2k/8k

Demodulation: COFDM

Stromversorgung: 5 A

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 200

LIEFERUMFANG

HDTV 40 Plus, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteile HDTV 40 Plus

