



TECHNIPLUS HD

Der kompakte Universal-Messempfänger für DVB-S & S2, DVB-T & S2, DVB-T & H und DVB-C

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588134331	blau	0001/3433	2,58 kg	2,58 kg	30,5 x 18 x 14 cm	40 x 30 x 23 cm

ALLGEMEINE MERKMALE

COFDM dem.: 5 - 125 dB μ V

SAR QPSK: 5 - 125 dB μ V

SAT Analog: 30 - 125 dB μ V

TV Analog: 2 - 125 dB μ V

MESSUNG ANALOG TV

Eingangsimpedanz: 75 Ω

Bereich RF-Pegel-Messung: 5 - 123 dB μ V

A/V Ratio (Audio / Video-Verhältniss)

Genauigkeit: 1,5 dB Typ.

Multi-Standard: M-N-B-G-I-D-K-PAL-NTSC
(SECAM L France)

Frequenz Band: 44 - 870 MHz

Messwert-Anzeige: 0,1 dB

MESSUNG DVB-S2

Symbolrate: 2 ... 45 MS/s @ 1KS/s Schritte

Conditional Access: CAM-Einschub

MPEG-2 und MPEG-4 HD: Ja

FEC (auto. Erkennung): 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9

RF-Spannung: Off, 13V, 18V, 24V, 22kHz (0,3A)

NET. ID: Programmlist, VideoPID, AudioPID, Verschlüsselung

Noise Margin / Signal Reserve und SNR

Messgenauigkeit: 1 dB

QPSK wählbarer Standard: DVB kHz

MESSUNG DVB-T

Offset-Frequenz: 166 kHz

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern

LIEFERUMFANG

TechniPlus HD, Schutztasche, Adapterstecker, USB-Kabel, Ladegerät/Netzteil, Adapter für 12V