



## TechniTop 25

Hausanschlussverstärker mit 25 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 47-862 MHz und Rückkanaltechnologie. Geeignet für HDTV und DVB-T.

| EAN           | Farbe | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)     |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4019588056206 | beige | 0000/5620 | 600 g            | 496 g           | 16 x 10,6 x 4,3 cm | 13,3 x 17 x 5,1 cm |

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Dämpfung und Entzerrung einstellbar

### AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF: 111 dB

IMA Standard UHF: 111 dB

IMA DIN 45004B VHF: 102 dB

IMA DIN 45004B UHF: 102 dB

### TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 30 MHz

Verstärkung: 25 dB

Rauschmaß:  $\geq 7$  dB

Schirmungsmaß:  $\geq 75$  dB

Anschluss-Typ: F-Buchsen

### REGELBEREICH

Dämpfungssteller: 0 ... 18 dB

Entzerrer: 0 ... 18 dB

### STROMBEDARF

Leistungsaufnahme: 4 W

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil: intern

Frequenz: 50 ... 60 Hz

### LIEFERUMFANG

TechniTop 25