




BK-Verstärker TechniTop HAV 35

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 47-862 MHz, geeignet für HDTV via DigitalKabel und DVB-T.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588156081	silber	0001/5608	1,2 kg	1,2 kg	18,5 x 7,1 x 13,6 cm	27,5 x 9,8 x 18,7 cm

AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF: 111 dB

IMA Standard UHF: 111 dB

IMA DIN 45004B VHF: 102 dB

IMA DIN 45004B UHF: 102 dB

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 5 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz wählbar mit Modul

Verstärkung: 35 dB

CSO / CTB: 108 dB μ V

Rauschmaß: ≤ 7 dB

Schirmungsmaß: ≥ 80 dB

Messpunkte Ausgang + Eingang: -20 dB ($\pm 2,5$)

Schutzart: IP 54

Anschluss-Typ: F-Buchsen

Impedanz: 75 Ω

Rückflusdämpfung: ≥ 18 dB

Dämpfungssteller Interstage: 0 dB

REBELBEREICH

Dämpfungssteller: 0 ... 20 dB

Entzerrer: 0 ... 18 dB

STROMBEDARF

Leistungsaufnahme: 9 W

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

BK-Verstärker TechniTop HAV 35,
Bedienungsanleitung