



TECHNISYSTEM 5/8 G2

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132498	blau/gelb	0001/3249	1 kg	1 kg	17,2 x 11,5 x 3,3 cm	17,4 x 13,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Made in Germany; Professionelles Multischaltersystem zur Realisierung größerer Kabelnetze in Wohneinheiten, Wohnanlagen und Großobjekten
- Das Profisystem für Quattro LNB verfügt über 4 Sat-Eingänge, 1 Terrestrischen Eingang und 8 Ausgänge
- Ohne Dämpfung im Sat-Bereich, mit Schräglagenentzerrung
- Achtung: Die Komponenten des TECHNISYSTEMS sind nicht kompatibel mit den TECHNISWITCH-Bauteilen
- Lieferumfang: TechniSat TECHNISYSTEM 5/8 G2 (Grundeinheit), Steckernetzteil (15V/1,5 A), Bedienungsanleitung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Professionelles Multischaltersystem für Großanlagen

Top-Ausstattung: Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung: Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung: Für Quattro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: > 35 dB

Stämme: 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

Ausgänge: 8

Verteillänge: 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat: -2 ... 3 dB

Terrestrik: -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 100 ... 240 V

Frequenz: 50 ... 60 Hz

Netzteil: extern DC 15V/1,2A

LIEFERUMFANG

TECHNISYSTEM 5/8 G2, Steckernetzteil (15V/1,5A), Bedienungsanleitung

Testurteile TECHNISYSTEM 5/8 G2