



2-Wege-Verteiler

Zur 2-fachen Verteilung oder Zusammenführung von Sat-Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032200	silber	0000/3220	60 g	41 g	5,5 x 5,4 x 1,7 cm	24 x 27,5 x 1,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DC-Durchlass
- DC-diodenentkoppelt
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: DC-Durchlass

Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt

Top-Ausstattung: DiSEqC-tauglich

Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB ($\pm 1,5$)

1750 - 2150 MHz: Typ. 7 dB (± 2)

ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

TECHNISCHE DATEN

Eingänge: 1

Ausgänge: 2

Frequenzbereich: 5 ... 2.150 MHz

Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 16 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

LIEFERUMFANG

2-Wege Sat-Verteiler