



## TV-SAT-Combiner

Zum Zusammenführen von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588131217	silber/gelb	0001/3121	200 g	200 g

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: 1,5 dB  
 950 - 1750 MHz: 1,5 dB  
 1750 - 2150 MHz: 1,5 dB

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz: 25 dB  
 950 - 1750 MHz: 25 dB  
 1750 - 2150 MHz: 25 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge: 2  
 Ausgänge: 1  
 Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz  
 Schirmungsmaß:  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)  
 Anschluss-Typ: F-Buchse  
 Impedanz: 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: 11 dB  
 950 - 1750 MHz: 11 dB  
 1750 - 2150 MHz: 11 dB

### SPANNUNGSDURCHLASS

Terrestrisch: Nein  
 SAT: 30V/1A

### LIEFERUMFANG

TV-Sat-Combiner