



Aktiver 2-fach-Abzweiger 17/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für vier Orbitpositionen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032705	silber	0000/3270	858 g	800 g	10,5 x 4,5 x 21,2 cm	10,7 x 5,6 x 22,3 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat: -1,5 ... -1 dB

Terrestrik: -1,2 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge: 45 dB

Stämme: 50 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 16

Terrestrische-Eingänge: 1

VERSTÄRKUNG

Sat: 3 ... 6 dB

Terrestrik: 5 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: typ. 300 mA @18V, je Abzweigegruppe

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 17/2A, Bedienungsanleitung