

DIGIPAL T2/C HD

Combo-Receiver zum Empfang von DVB-C und DVB-T2 HD

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
anthrazit	4019588049383	0000/4938	790 g	240 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm
silber	4019588149380	0001/4938	790 g	240 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm
anthrazit	4019588109384	0010/4938	790 g	240 g	18,2 x 4 x 12,6 cm	30,5 x 7,4 x 17,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Empfang von DVB-C, DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) oder DVB-T
- ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung
- Programminformationsdienst SIEHFERN INFO
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz
- Internetradiofunktion

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja
- ISIPRO Kabel: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Teletextuntertitel: Ja
- Mediaplayer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Teletext: Ja
- Für Camping geeignet: Ja
- Wecktimer: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
- Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG, TIFF
- Audio-Formate: AAC, MP3, M4A, MP2

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Irdeto: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte LED: < 0,3 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 4,7 W

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out): 1
- Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
- USB: 1 (USB 2.0)
- Smartcard-Leser: Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
- IEC (in): Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Schwedisch

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

BILD

Standbild: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

EMPFANGSBEREIT

freenet TV: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Single-Tuner

Kabel (DVB-C): 1

Antenne (DVB-T2): DVB-T2/HEVC (H.265)

Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Spannungsversorgung: 5 V

Stromversorgung: max. 0,03 A

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern DC 12 V / 1,5 A

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LIEFERUMFANG

DIGIPAL T2/C HD, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung