

SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-24TN-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schiefergrau	4019588882430	2365/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
Ziegelrot	4019588246584	2465/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
beige	4019588882409	2065/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
gelb mit Smiley	4019588256583	2565/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
polarweiß	4019588276581	2765/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Bis 24 Teilnehmer an einem Kabel
- Teilnehmer 1-8 arbeitet mit EN50494 oder EN50607
- Ab Teilnehmer 9 wird nur mit EN50607 gearbeitet
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- Mit Antennen-Justage-Modus Transponder 85 mit 18V Steuerung
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 24

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,65 m

F/D: 0,69

G/T: 14,5 dBk

Offsetwinkel: 27 °

Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT-24TN-LNB 0000/8824, Schrauben, Montageanleitung