



Universal-Octo-LNB

Digital-LNB mit 8 Legacy-Ausgängen

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588083981	0000/8398	302 g	266 g	5,7 x 10,9 x 13,4 cm	11,5 x 14 x 6,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 8 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed- \varnothing 40 mm

LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: \pm 1 MHz

Temperaturdrift: \pm 2,5 MHz

Phasenrauschen: -83 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Bandumschaltung: 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 8

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

Feedaufnahme: 40 mm

Anschluss-Typ: F-Buchse

Ausgänge: 8

Verstärkung: 58 ... 65 dB

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 1 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: 210 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Octo-LNB