



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB mit 4 Legacy-Ausgängen

| Farbe | EAN | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------|---------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| schwarz | 4019588083905 | 0000/8390 | 234 g | 200 g | 5,7 x 10,1 x 12,8 cm | 10,2 x 13,8 x 6,1 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Für 4 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed- \varnothing 40 mm

LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: \pm 1 MHz

Temperaturdrift: \pm 2,5 MHz

Phasenrauschen: -85 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 10,5 ... 14,5 V

Horizontal: 16 ... 22 V

Bandumschaltung: 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 4

TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 75 Ω

Feedaufnahme: 40 mm

Anschluss-Typ: F-Buchse

Ausgänge: 4

Verstärkung: 60 ... 65 dB

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 0,75 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch: typ. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB