

2-Wege-Verteiler

Zur 2-fachen Verteilung von TECHNIROUTER-Signalen ohne DC-Verluste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588223202	silber	0022/3220	60 g	41 g	5,5 x 1,7 x 5,4 cm	5,5 x 1,7 x 5,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DC-Durchlass
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

ENTKOPPLUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 15 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

TECHNISCHE DATEN

- Eingänge: 1
- Ausgänge: 2
- Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz
- Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1,5)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 7 dB (± 2)

LIEFERUMFANG

- 2-Wege Sat-Verteiler