



Außenkamera 2

Dome-IP-Kamera (Full-HD) mit PTZ- und Nachtsichtfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095229	Weiß	0000/9522	2,46 kg	1,85 kg	13,8 x 22 x 23,4 cm	15,7 x 24,2 x 28,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Outdoor IP-Kamera	Full-HD-Auflösung (2,0 Megapixel), 1080p (1.920 x 1.080)	4-fach optischer Zoom mit Autofocus
Drehbar um 355° und schwenkbar um 90°	Sichtwinkel 118°	Nachtsicht bis zu 60 Metern
WLAN + LAN	Wetterfest (IP65-Standard)	Anschluss für Mikrofon und Lautsprecher
Steuerung über FOSCAM-App möglich		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit: 20 ... 85 %
IP-Klasse: 65

ANSCHLÜSSE

MicroSD Kartenleser: 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja
DC IN: 1 (12V)
Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

KAMERA

Typ: RGB CMOS
Auflösung: 2 Mpixel
Lichtempfindlichkeit: 0 lx

NETZWERK & KOMMUNIKATION

IPv4: Ja

HTTPS: Ja

100Base-T: Ja

TCP/IP: Ja

DHCP: Ja

UDP: Ja

FTP: Ja

DDNS: Ja

UPnP: Ja

HTTP: Ja

SMTP: Ja

RTPS: Ja

10Base-T: Ja

OBJEKTIV

Typ: Glaslinse

Brennweite: 2,8 ... 12 mm

Blende: F1,6

Öffnungswinkel h/v: 105°/125°

Schwenkbereich: 355 °

Neigungsbereich: 90 °

WLAN

2,4 GHz: Ja

IEEE 802.11b: Ja

IEEE 802.11g: Ja

IEEE 802.11n: Ja

SCHEINWERFER

Typ: IR LED

Wellenlänge: 850 nm

Anzahl: 6 St.

Reichweite: bis zu 60 m

Betriebsart: Auto/Manuell

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MJPEG, H.264

1080p (1920 x 1080): Ja

720p(1280 x 720): Ja

VGA (640 x 480): Ja

QVGA (320 x 240): Ja

VBR: Ja

CBR: Ja

Bildfolge: 1 ... 25

Farbsättigung: Ja

Farbton: Ja

Kontrast: Ja

Helligkeit: Ja

Schärfe: Ja

Spiegeln: Ja

Umdrehen: Ja

STROMVERSORGUNG

Netzteil: extern (DC 12 V / 2 A)

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W

LIEFERUMFANG

Außenkamera 2, WLAN-Antenne, Wandhalterung mit Schrauben, Netzwerkkabel, Steckernetzteil
