



Mehrbereichsverstärker MBV 5

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231290	Gelb/Grau	0002/3129	722 g	656 g	13,5 x 18 x 5 cm	15 x 20,5 x 6 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C

IP-Klasse: 20

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: Eingänge für VHF I + UKW,

VHF III, UHF

Top-Ausstattung: Verstärkung einstellbar

Top-Ausstattung: Ausgangspegel bis 115 dB μ V

Top-Ausstattung: -30 dB Messausgang

Top-Ausstattung: 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss

Top-Ausstattung: Eingebautes Netzteil

EMPFANGSBEREICH

UKW: 87,5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4: 47 ... 108 MHz

VHF III E5-E12: 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69: 470 ... 862 MHz

TECHNISCHE DATEN	VERSTÄRKUNG	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Eingänge: 3	UKW: 30 dB	Netzteil: intern	Mehrbereichsverstärker MBV 5
Anschluss-Typ: F-Buchse	VHF I: 30 dB	Nennspannung: 230 V ~	
Impedanz: 75 Ω	VHF III: 30 dB	Frequenz: 50 Hz	
Ausgangspegel: 115 dBµV	UHF: 34 dB	Nennleistung: 7 W	
Pegeldämpfung: 20 dB je Eingang			