



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

Farbe	EAN	Art.-Nr.
schwarz	4019588208988	0020/8980

TOP-AUSSTATTUNG

- 4 Teilnehmer LNB (zum Anschluss von bis zu 4 Receiver/TV) - TechniSat Qualitätsprodukt mit Wetterschutzkappe und eingebautem Switch/Multischalter
- Hochwertige und ausgereifte Technologie für gute Bild- und Tonqualität in HD, Full HD, UHD, 3D, 4K und 8K
- Zum Einsatz an Satellitenschüsseln mit 40mm Feedaufnahme (z.B. Technitenne 60) und direktem Anschluss an Fernseher oder Satelliten-Receivern
- Ein Multischalter ist für den Betrieb mit dem TechniSat Universal-LNB nicht notwendig, da der Switch bereits integriert ist / Empfang aller analog und digital über Satellit ausgestrahlten TV-, Radio- und Multimediaangebote möglich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 1 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19,5 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer: 4

Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 4
Impedanz: 75 Ω
Versstärkung: 55 ... 67 dB
Anschluss-Typ: F-Buchse
Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 19,5 V
Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG
Universal-Quattro-Switch-LNB