

Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588208988	schwarz	0020/8980

TOP-AUSSTATTUNG

- Ulta low noise - Rauscharm
- Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,6 GHz
- Genauigkeit: ± 1 MHz
- Temperaturdrift: ± 1 MHz
- Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung: 22 kHz
- Vertikal: 10,5 ... 14 V
- Horizontal: 16 ... 19,5 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
- High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

- Anzahl Teilnehmer: 4
- Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

- Ausgänge: 4
- Impedanz: 75 Ω
- Feedaufnahme: 40 mm
- Verstärkung: 55 ... 67 dB
- Anschluss-Typ: F-Buchse

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
- Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

- LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 19,5 V
- Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB