



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588208988	schwarz	0020/8980

TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm

Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 1 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung: 22 kHz

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19,5 V

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer: 4

Anzahl Orbitpositionen: 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge: 4

Impedanz: 75 Ω

Verstärkung: 55 ... 67 dB

Anschluss-Typ: F-Buchse

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 10,5 ... 19,5 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB