

MultyVision 46

Full HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Integrierter digitaler Videorekorder zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen.

interne Festplatte	Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
500 GB	19,5 kg	4019588746060	schwarz/silber metallic	5746/0306	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm
500 GB	19,5 kg	4019588746169	schwarz/titan metallic	5746/0316	31,5 kg	23 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- Integrierte 500-GB-Festplatte
- Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß
- LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
- UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

- DiSEqC: DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
- Stromaufnahme: 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA
- Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V
- Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB-Abschaltung im Standby-Mode V
- Bandumschaltung: 22 kHz

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

AUDIO

- Lautsprechersystem: 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

- SD-Kartenleser: Ja
- HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
- HDMI™ (out): 1
- Smartcard-Leser: Ja (Conax)
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (Toslink)
- Audio-Eingang digital (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (3.5mm Klinke)
- AV-Eingang: Ja (Front)
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3.5mm Klinke)
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja (Adapter)
- Scart: 1 (Adapter)
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 2
- IEC (in): Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI+: Ja

MASSE UND GEWICHT

- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 61 mm
- Geräte Höhe (ohne Fuß): 713 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 1.090 mm
- Gewicht (ohne Fuß): 22,5 kg

BILD

- Größe (cm): 117 cm
- Bildwiederholfrequenz: 200 Hz
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 5.000:1
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Bild im Bild (PIP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Reaktionszeit: 6 ms
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Bild und Bild (PAP): Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- HD: Ja
- Größe (Zoll): 46
- 720p: Ja
- Typ: Edge LED LCD
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- 1080i: Ja
- SD: Ja

ARTIKELINFORMATIONEN

- interne Festplatte: 500 GB
- Optikmerkmale: Slimm 55mm

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Uhr: Ja
- Sleeptimer: Ja

HOTELMODE

- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Radiomodus: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Feuerfestes Gehäuse: Ja

UMWELT

- Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Tschechisch, Französisch, Englisch, Türkisch, Schwedisch, Italienisch, Griechisch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Niederländisch, Deutsch, Ungarisch, Portugiesisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 37 W
- Energieklasse: B
- Energiewerte Software-Aktualisierung: 36 W
- Energiewerte Standby-Schnellstart: 25 W
- Energiewerte LED: 0,46 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 120 W
- jährl. Energieverbrauch: 166 kWh/annum
- Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W
- Netzschalter: Ja

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Netzteil: intern

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-1, MPEG-2, H.264
- Video-Formate: TS, MPG, TS4, VOB
- JPEG: Ja
- Audio-Formate: MP2, MP3

TUNER

- Sat (DVB-S2): 2
- Kabel (DVB-C): 2
- Antenne (DVB-T): 2
- Analog: 2
- TECHNIROUTER ready: Ja
- Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - ANALOG

- Normen Video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I
- Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz
- Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- FEC: Reed-Solomon
- Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud

TUNER - SAT

- DVB-S2: QPSK - 8PSK
- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
- FEC: Viterbi und Reed-Solomon
- DVB-S: QPSK
- Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud

TUNER - ANTENNE

- Spannungsversorgung: 5 V
- Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz
- Demodulation: COFDM
- Stromversorgung: 0,03 A
- Bitrate: 4 ... 32
- Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
- Übertragungsmodus: 2k/8k

WANDHALTERUNG

Lochabstände: VESA 400 x 400

LIEFERUMFANG

MultyVision 46, Standfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung Remoty Plus, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung