SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588898004	beige	2065/8980	6,6 kg	4,2 kg
4019588898035	schiefergrau	2365/8980	6,6 kg	4,2 kg
4019588898042	ziegelrot	2465/8980	6,6 kg	4,2 kg
4019588898073	polarweiß	2765/8980	6,6 kg	4,2 kg
4019588898059	gelb mit Smiley	2565/8980	6,6 kg	4,2 kg

TOP-AUSSTATTUNG

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 ... 1.950 MHz
High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN
F/D: 0,69
G/T: 14,5 dBk
Offsetwinkel: 27 °
Gewinn: 35,7 dBi @11,3 GHz
Mast Ø: 65 mm max.
Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG
DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung