MultyVision 40 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

interne Festplatte	Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
1.000 GB	17,5 kg	4019588840065	schwarz/silber metallic	5840/0306	28 kg	20,02 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm
1.000 GB	17,5 kg	4019588840164	schwarz/titan metallic	5840/0316	28 kg	20,02 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- Integrierte 1-TB-Festplatte
- IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps
- Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
- UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

- interne Festplatte: 1.000 GB
- Optikmerkmale: Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

- Gewicht (ohne Fuß): 17,5 kg
- Geräte Höhe (ohne Fuß): 638 mm
- Geräte Breite (ohne Fuß): 955 mm
- Geräte Tiefe (ohne Fuß): 61 mm

BILD

- Größe (cm): 102 cm
- Bildwiederholfrequenz: 200 Hz
- Format: 16:9
- Kontrastverhältnis: 5.000:1
- Bild im Bild (PIP): Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Reaktionszeit: 6 ms
- Blickwinkel: 178° / 178°
- Bild und Bild (PAP): Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
- Standbild: Ja
- Zoom: Ja
- HD: Ja
- 720p: Ja
- SD: Ja
- Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080
- Größe (Zoll): 40
- Typ: Edge LED LCD
- 1080i: Ja

AUDIO

- Lautsprechersystem: 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
- HDMI™ (out): 1
- Smartcard-Leser: Ja (Conax)
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (Toslink)
- Audio-Eingang digital (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (3,5mm Klinke)
- AV-Eingang: Ja (Front)
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5mm Klinke)
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja (Adapter)
- Scart: 1 (Adapter)
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 2
- IEC (in): Ja
- SD-Kartenleser: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Uhr: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI+: Ja

HOTELMODE

- individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
- einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
- Energiekarten-Funktion: Ja
- USB-Cloning-Funktion: Ja
- Multimediaanschlüsse: Ja
- Menüverriegelung: Ja
- Integrierte LED-Uhr: Ja
- Radiomodus: Ja
- Programmplatzmischung: Ja
- Multicode-Fernbedienung: Ja
- Feuerfestes Gehäuse: Ja

INTERNETFUNKTIONEN

- HbbTV/Red Button: Ja
- HTML 5 Unterstützung: Ja

TUNER

- Tuner-Typ: Doppel-QuattroTuner
- Sat (DVB-S2): 2
- Kabel (DVB-C): 2
- Antenne (DVB-T): 2
- Analog: 2
- Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- TECHNIROUTER ready: Ja
- TECHNISELECT K: Ja

TUNER - ANALOG

- Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
- Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- DVB-S: QPSK
- Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
- FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - KABEL

- Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz
- Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)

WANDHALTERUNG

- Lochabstände: VESA 400 x 400

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

TUNER - ANTENNE

- Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
- Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
- Demodulation: COFDM
- Übertragungsmodus: 2k/8k
- Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Spannungsversorgung: 5 V
- Stromversorgung: 0,03 A

UMWELT

- Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
- Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
- Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Audio-Formate: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 37 W
Energieklasse: B
Energiewerte Software-Aktualisierung: 37 W
Energiewerte Standby-Schnellstart: 32 W
Energiewerte LED: 0,46 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 94 W
jährl. Energieverbrauch: 130 kWh/annum
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W
Netzschalter: Ja
Quecksilberfrei: Ja

LIEFERUMFANG
MultyVision ISIO, Gerätestandfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung RemotyPlus inkl. Batterien, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung

Testurteile MultyVision 40 ISIO

Note: Sehr gut (92,0 %)
SatVision 08/2011

Testurteil: Sehr gut
HomeVision 09/2011