

MultyVision 32 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

interne Festplatte	Gewicht (ohne Fuß)	EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
1.000 GB	13,5 kg	4019588832060	schwarz/silber metallic	5832/0306	20,9 kg	15 kg	770 x 533 x 71 mm	77 x 58,5 x 15,4 cm	88 x 81 x 25 cm
1.000 GB	13,5 kg	4019588832169	schwarz/titan metallic	5832/0316	20,9 kg	15,62 kg	770 x 533 x 71 mm	77 x 58,5 x 15,4 cm	88 x 81 x 25 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver
- Integrierte 1-TB-Festplatte
- IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps
- Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)
- UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

- AUTOINSTALL: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Uhr: Ja

WANDHALTERUNG

- Lochabstände: VESA 200 x 200

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

- Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
- Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
- Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Audio-Formate: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

INTERNETFUNKTIONEN

- HTML 5 Unterstützung: Ja
- HbbTV/Red Button: Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- Conax: Ja
- CI+: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

- Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 37 W
- Energiewerte Software-Aktualisierung: 37 W
- Energieklasse: C
- Energiewerte Standby-Schnellstart: 32 W
- Energiewerte LED: 0,46 W
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 70 W
- jährl. Energieverbrauch: 97 kWh/annum
- Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W
- Netzschalter: Ja
- Quecksilberfrei: Ja

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (in): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
- HDMI™ (out): 1
- Smartcard-Leser: Ja (Conax)
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja (Toslink)
- Audio-Eingang digital (S/PDIF): Ja (Adapter)
- Audio-Ausgang analog (RCA): Ja (3,5mm Klinke)
- AV-Eingang: Ja (Front)
- Audio-Eingang analog/AUX in: Ja (3,5mm Klinke)
- VGA: Ja
- YUV (in): Ja (Adapter)
- Scart: 1 (Adapter)
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)
- F-Buchse SAT (in): 2
- IEC (in): Ja
- SD-Kartenleser: Ja

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 14 V
- Horizontal: 18 V
- Bandumschaltung: 22 kHz
- Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

SONSTIGE FEATURES

- OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
- Programmspeicher Gesamt: 5.000
- Regionalprogramm Auswahl: Ja

AUDIO

- Lautsprechersystem: 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex
- AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

BILD
Größe (cm): 81 cm
Bildwiederholfrequenz: 100 Hz
Format: 16:9
Kontrastverhältnis: 5.000:1
Bild im Bild (PIP): Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Helligkeit: 450 cd/m²
Reaktionszeit: 6 ms
Blickwinkel: 178° / 178°
Bild und Bild (PAP): Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Standbild: Ja
Zoom: Ja
720p: Ja
1080i: Ja
Typ: Full-HD eLED
HD: Ja
SD: Ja
Größe (Zoll): 32
Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080

ARTIKELINFORMATIONEN
interne Festplatte: 1.000 GB
Optikmerkmale: Slimm 55mm

HOTELMODE
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja
einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja
Energiekarten-Funktion: Ja
USB-Cloning-Funktion: Ja
Multimediaanschlüsse: Ja
Menüverriegelung: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja
Radiomodus: Ja
Programmplatzmischung: Ja
Multicode-Fernbedienung: Ja
Feuerfestes Gehäuse: Ja

TUNER
Tuner-Typ: Doppel-QuattroTuner
Sat (DVB-S2): 2
Kabel (DVB-C): 2
Antenne (DVB-T): 2
Analog: 2
Empfang von: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNISELECT K: Ja
TECHNIROUTER ready: Ja
Eingangsimpedanz: 75 Ω

TUNER - KABEL
Frequenzbereich: 51 ... 858 MHz
Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud
FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TUNER - ANTENNE
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz
Demodulation: COFDM
Übertragungsmodus: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67 MBit/s
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Spannungsversorgung: 5 V
Stromversorgung: 0,03 A

TUNER - ANALOG
Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I

TUNER - SAT
Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
DVB-S: QPSK
Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud
DVB-S2: 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
FEC: RS, LDPC, BCH

MASSE UND GEWICHT
Geräte Breite (ohne Fuß): 770 mm
Geräte Höhe (ohne Fuß): 533 mm
Gewicht (ohne Fuß): 13,5 kg
Geräte Tiefe (ohne Fuß): 71 mm

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Netzteil: intern

UMWELT
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja

LIEFERUMFANG
MultyVision ISIO, Gerätestandfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung RemotyPlus inkl. Batterien, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung