

TECHNIPOLAR 2 S

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 25 qm

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588061019	0000/6101	33,2 kg	26,9 kg	44 x 69,5 x 32,5 cm	48,5 x 88,7 x 33 cm

TOP-AUSSTATTUNG

3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren	Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen	Mit Fernbedienung regulierbar
LED-Display	Waschbarer Staubfilter	Kühlleistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) für Räume bis 25 qm
Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung	24-Stunden-Timer und Schlaffunktion	3 Geschwindigkeitsstufen

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie: A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,48 W

Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“: - W

Energieklasse: A

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,48 W

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 9.000 Btu/h

Kühlleistung: 2,6 kW

Modi: Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich: 18 - 32 °C

Raumgröße: Bis zu 25 m² (65m³)

Entfeuchtungsleistung: 26 l/d

Luftumwälzung: 230 - 290 m³/h

Lautstärke: 53 - 65 dB

Kühlmittel: R290 (205g)

GWP Kühlmittel: 3

Leistungsaufnahme Kühlen: 1 kW/h (4,35 A)

ERR: 2,6

Energieklasse Kühlen: A

Ansaugdruck: 1,2 MPa

Auslassdruck: 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch: 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch: 15 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: X 0

SENSORIK

Temperatursensor: Ja

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 2-stellig

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge: 1,5 m

ARTIKELINFORMATIONEN

Farbe: weiß

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennleistung: 1.200 W

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 220 ... 240 V

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)