



TECHNIPOLAR 2 M

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 40 qm

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588061026	0000/6102	38 kg	33,5 kg	45 x 74,5 x 39,6 cm	49,9 x 88 x 45,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 12.000 BTU/h (3,5 kW) für Räume bis 40 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 12.000 Btu/h

Kühlleistung: 3,5 kW

Modi: Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich: 18 - 32 °C

Raumgröße: Bis zu 40 m² (104m³)

Entfeuchtungsleistung: 32 l/d

Luftumwälzung: 350 - 460 m³/h

Lautstärke: 54 - 64 dB

Kühlmittel: R290 (250g)

GWP Kühlmittel: 3

Leistungsaufnahme Kühlen: 1,2 kW/h (5,1 A)

ERR: 3,1

Energieklasse Kühlen: A+

Ansaugdruck: 1,2 MPa

Auslassdruck: 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch: 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch: 15 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie: A+

ARTIKELINFORMATIONEN

Farbe: weiß

SENSORIK

Temperatursensor: Ja

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge: 1,5 m

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennleistung: 1.350 W

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 220 ... 240 V

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 2-stellig

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse: A+

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,5 W

Leistungsaufnahme im Betriebszustand
„Temperaturregler aus“: - W

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügel Fenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)