



TECHNIPOLAR 2 L

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 46 qm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061033	weiß	0000/6103	38,5 kg	34 kg	45 x 74,5 x 39,6 cm	49,9 x 88 x 45,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 3 in 1: Kühlen. Entfeuchten und Ventilieren
- LED-Display
- Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung
- Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen
- Waschbarer Staubfilter
- 24-Stunden-Timer und Schlaffunktion
- Mit Fernbedienung regulierbar
- Kühlleistung von 14.000 BTU/h (4,1 kW) für Räume bis 46 qm
- 3 Geschwindigkeitsstufen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: X 0

KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 14.000 Btu/h

Kühlleistung: 4,1 kW

Modi: Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich: 18 - 32 °C

Raumgröße: Bis zu 46 m² (120m³)

Entfeuchtungsleistung: 43 l/d

Luftumwälzung: 350 - 460 m³/h

Lautstärke: 55 - 65 dB

Kühlmittel: R290 (270g)

GWP Kühlmittel: 3

Leistungsaufnahme Kühlen: 1,52 kW/h (6,5 A)

ERR: 2,6

Energieklasse Kühlen: A

Ansaugdruck: 1,2 MPa

Auslassdruck: 2,3 MPa

Länge Abluftschlauch: 1,5 m

Durchmesser Abluftschlauch: 15 cm

ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie: A

ALLGEMEINE MERKMALE

Kabellänge: 1,5 m

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 2-stellig

STROMVERSORGUNG

Netzteil: intern

Nennleistung: 1.650 W

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 220 ... 240 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energieklasse: A

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,49 W

LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)