



TECHNITENNE 70 mit Quattro-Switch-LNB

70 cm DigitalSat-Antenne aus Stahl

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588378988	anthrazit	1370/8980
4019588708983	lichtgrau	1070/8980

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

Genauigkeit: ± 1 MHz

Temperaturdrift: ± 1 MHz

Phasenrauschen: -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal: 10,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19,5 V

Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material: Stahl

Materialstärke: 0,5 mm

Beschichtung: lackiert

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 4

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,63 m

F/D: 0,49

G/T: 14,7 dBk

Offsetwinkel: 27,77 °

Gewinn: 36,5 dBi @12,75GHz

Mast Ø: 32 ... 50 mm

Feedaufnahme: 40 mm

Ausgänge: 4

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75 Ω

Verstärkung: 55 ... 67 dB (LNB)

LIEFERUMFANG

TECHNITENNE 70, Universal-Quattro-Switch-LNB, Montageanleitung